



№ 00009

«16» ноября 2020 г.

ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04 ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»);  
 Адрес: 127055, РОССИЯ, город Москва, улица Лесная, дом 35/2, помещение III, комната 1.  
 ОГРН: 5167746509739. Телефон: +74922779969, +74922779969. E-mail: neptun.llc@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»);  
 Адрес: 601273, РОССИЯ, Владимирская область, район Суздальский, село Павловское, дорога 259 км а/д М-7 «Волга1», подъезд г. Иваново.  
 ОГРН: 5167746509739. Телефон: +74922779969, +74922779969. E-mail: neptun.llc@mail.ru.  
 Производственные площадки, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 003360).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»;  
 ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495) 481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, в составе согласно приложению №2 на 6 листах (бланки № 003414, 003362-003366), выпускаемые по ТУ 27.90.33-001-52715257-2017. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

27.90.33.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 п. 4.4. «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара согласно приложению №3 на 3 листах (бланки №№ 003367-003369).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-024/03-2019 от 19.03.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.OC.05.01373 от 15.08.2018 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.03.2019 по 18.03.2022

М.П.

Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

004724



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01243

Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия

| Полное наименование предприятия-изготовителя       | Адрес (место нахождения)                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»  | 127055, РОССИЯ, город Москва, улица Лесная, дом 35/2, помещение III, комната 1<br>Телефон: +74922779969                 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» | 214031, РОССИЯ, область Смоленская, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А, здание АКБ 1<br>Телефон: +74812317372 |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

003360



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/3.Н.01243

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД2)<br>код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33.110                            | Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серии ГТ в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ТУ 27.90.33-001-52715257-2017                                    |
|                                         | Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, Сверхтяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|                                         | Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для электромонтажных и строительных работ (ПНД), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                         | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ (ПП), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|                                         | Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ (ПА), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|                                         | Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (НГ) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛО), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|                                         | Элементы для труб гофрированных: патрубков-муфт, муфта вводная, тройник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                         | Систем крепежа серии FR ГТ в составе:<br>дюбели металлические универсальные 5x30 + 10x60 мм;<br>саморезы 4,2x25 + 6,3x70;<br>защелки резьбовые, цилиндр, М3 + М10 из оцинкованной стали;<br>винты М3 + М10;<br>гвозди по бетону усиленные 2,7x15 + 3,6x60 мм;<br>саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5x32 + 4,8x120 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМО 8-9 + 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМД 8-9 + 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм;<br>шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 + М10;<br>хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 + 98-105 мм, ТХ-1/4" + ТХ-3 1/2";<br>стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС;<br>анкера стальные разжимные М5+М10;<br>анкер-клин 6x35 + 6x65 мм. |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Денсепавтоматика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

М.П.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

003361



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ № АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД2)<br>код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33.110                            | Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серии ЖТ в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТУ 27.90.33-001-52715257-2017                                    |
|                                         | Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая и элементы: патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» муфта вводная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|                                         | Систем крепежа серии FR ЖТ в составе:<br>дюбели металлические универсальные 5x30 ÷ 10x60 мм;<br>саморезы 4,2x25 ÷ 6,3x70;<br>защелки резьбовые, цилиндр, М3 ÷ М10 из оцинкованной стали;<br>винты М3 ÷ М10;<br>гвозди по бетону усиленные 2,7x15 ÷ 3,68x60 мм;<br>саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5x32 ÷ 4,8x120 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМО 8-9 ÷ 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9 ÷ 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМД 8-9 ÷ 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9 ÷ 60-63 мм;<br>стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС;<br>анкер-клин 6x35 ÷ 6x65 мм;<br>хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 ÷ 98-105 мм, ТХ-1/4" ÷ ТХ-3 1/2";<br>траверсы монтажные оцинкованные 20x30x1,5 мм;<br>подвесы потолочные С-образный;<br>винты оцинкованные М6 ÷ М10;<br>удлиненные гайки М6 ÷ М10;<br>шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 ÷ М10;<br>саморез-шпильки М6 ÷ М10;<br>анкера стальные разжимные М5÷М10;<br>шайбы стальные плоские увеличенные М6 ÷ М10;<br>гайки с насечкой оцинкованные, препятствующие откручиванию М6÷М10 |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Д.Л. Голубева

003362



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД2)<br>код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33.110                            | Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серии МР в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТУ 27.90.33-001-52715257-2017                                    |
|                                         | Рукава металлические гибкие негерметичные типов Р3, Р4, диаметром от 6 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|                                         | Рукава металлические гибкие в изоляции, диаметром от 8 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|                                         | Элементы для рукавов металлических гибких:<br>муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфта для заземления ТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|                                         | Систем крепежа серии FR МР в составе:<br>дюбели металлические универсальные 5x30 + 10x60 мм;<br>саморезы 4,2x25 + 6,3x70;<br>заклепки резьбовые, цилиндр, М3 + М10 из оцинкованной стали;<br>винты М3 + М10;<br>гвозди по бетону усиленные 2,7x15 + 3,68x60 мм;<br>саморезы с редким шагом (крупная резьба) 3,5x32 + 4,8x120 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМО 8-9 + 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМО без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМД 8-9 + 60-63 мм;<br>скобы стальные оцинкованные СМД без отверстий для пневмопистолета 8-9 + 60-63 мм;<br>шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6 + М10;<br>хомуты стальные трубные с внутренней резьбой 11-15 + 98-105 мм, ТХ-1/4" + ТХ-3 1/2";<br>стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС;<br>анкера стальные разжимные М3+М10;<br>анкер-клин 6x35 + 6x65 мм. |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Д.Л. Голубева

003363



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД2)<br>код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33.110                            | Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серии КП в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ТУ 27.90.33-001-52715257-2017                                    |
|                                         | Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|                                         | Систем крепежа серии FR КП в составе:<br>хомут FR ИР для ОКЛ и электромонтажных работ выпускаемый по ТУ 25.94.12.190-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун»;<br>дюбели металлические универсальные 5х30 ÷ 10х60 мм;<br>саморезы 4,2х25 ÷ 6,3х70;<br>защелки резьбовые, цилиндр, М3 ÷ М10 из оцинкованной стали;<br>винты М3 ÷ М10;<br>саморез с редким шагом (крупная резьба) 3,5х32 ÷ 4,8х120 мм;<br>гвозди по бетону усиленные 2,7х15 ÷ 3,6х60 мм |                                                                  |
|                                         | Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева



003364



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД2)<br>код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33.110                            | Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМУКАВ, серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ТУ 27.90.33-001-52715257-2017                                    |
|                                         | Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с количеством жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм <sup>2</sup> включительно, на номинальное напряжение до 1кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14, производства ООО «Конкорд»                                                                                                              |                                                                  |
|                                         | Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами числом от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 до 50 мм <sup>2</sup> включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБГнг(А)-FRHF, на напряжение переменного тока до 1кВ включительно, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12, производства ООО «Конкорд»                                                           |                                                                  |
|                                         | Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 до 50 мм <sup>2</sup> включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение до 1кВ включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд» |                                                                  |
|                                         | Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами числом от 4 до 61 включительно, номинальным сечением жил от 0,75 до 6 мм <sup>2</sup> включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд»                                                                                                                                                            |                                                                  |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева



003365



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034 (ОКПД2)<br>код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 27.90.33.110                            | Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ПРОМРУКАВ, серий: ГТ, ЖТ, МР, КП, в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТУ 27.90.33-001-52715257-2017                                    |
|                                         | Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами числом от 4 до 61 включительно, номинальным сечением жил от 0,75 до 6 мм <sup>2</sup> включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с наполнителем межжильного пространства из полимерной пожаробезопасной безгалогенной композиции, марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБШнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд»                                                                                       |                                                                  |
|                                         | Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с числом от 1 до 5 включительно, сечением от 1,5 до 50 мм <sup>2</sup> включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: ППГнг(A)-FRHF, ПБГнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(A)-FRHF, ПвБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, ПвПЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд» |                                                                  |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Д.Л. Голубева

003366

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

### Приложение №3

#### Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

М.П.

003367



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

| Марка ОКЛ             | Конструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сохранение работоспособности, мин |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ПРОМРУКАВ<br>серия МР | Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14; ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукав металлический гибкий типов Р3, Р4 и его элементы: муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфта для заземления ТР, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR МР. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм. от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                           | 15                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия МР | Огнестойкие кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукав металлический гибкий типов Р3, Р4 и его элементы: муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцеватели защитные ОЗМ, муфта для заземления ТР, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR МР. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм. от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                                                                                                                                              | 90                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия КП | Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14; ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR КП. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм. от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. | 15                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия КП | Огнестойкие кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR КП. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм. от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                                                                                                                                                                                           | 60                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия ЖТ | Огнестойкие кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубков-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                                                                                                                                         | 30                                |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Д.Л. Голубева

003368



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01243

### Приложение №3 Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

| Марка ОКЛ             | Конструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сохранение работоспособности, мин |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ПРОМРУКАВ<br>серия КП | Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПгЭнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКаПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный) и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол, который крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR КП. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                                                               | 90                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия ЖТ | Огнестойкие кабели марок: ВБГнг(А)-FRLS, ВБГ-Пнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-012-12350648-14; ВБГнг(А)-FRLSLTx, ВБГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВБГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубком-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                                                                              | 45                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия ЖТ | Огнестойкие кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КППБШнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПгЭнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКаПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубком-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. | 90                                |
| ПРОМРУКАВ<br>серия ЖТ | Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую из поливинилхлорида (ПВХ) и ее элементы: патрубком-муфта; угловой соединитель плавный; поворот гибкий гофрированный, тройник, которая крепится к несущей поверхности с помощью системы крепежа серии FR ЖТ. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.                                                                                                                                                                                                                                 | 120                               |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Д.Л. Голубева

003369